



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul..Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

KARTA TECHNICZNA **HARTZLACK CLEANER**

1. Opis produktu i przeznaczenie:

HARTZLACK CLEANER to środek do czyszczenia parkietów z pozostałości past woskujących, silikonów, środków myjących i nabłyszczających oraz innych zabrudzeń które znajdują się na podłodze drewnianej podczas jej użytkowania.

Właściwości produktu:

- myje i czyści i odtłuszcza podłogę
- usuwa stare warstwy woskowych

Właściwości wyrobu:

MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	15-20	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
3. Barwa środka	Mlecznobiała ciecz		

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 1 l

Narzędzia do aplikacji: czysta miękka ściereczka, pędzel, miękka szczotka lub mop płaski

Wydajność: 50-100 m² / litr (w zależności od zbrudzenia)

Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

NAKLADANIE ZMYWACZA

Rozcieńcz produkt z wodą w stosunku 1:10.

W przypadku większych zanieczyszczeń można stosować rozcieńczenie w stosunku 1: 5 i 1:3 (w zależności od zabrudzeń). Następnie nanieś powstały roztwór na czyszczoną powierzchnię przy użyciu wilgotnej ściereki z mikrofibry lub wilgotnego mopa z mikrofibry. Nie moczyć mocno podłogi. Pozostawić roztwór na kilka minut a następnie po upływie 10 minut zebrać rozpuszczony brud dobrze odsączoną ścierką z mikrofibry lub mopem. Umyć podłogę czystą wodą

W przypadku inwestycji powyżej 300 m² zalecane jest umycie powłoki lakierniczej w celu odtłuszczenia, przed położeniem ostatniej warstwy lakieru, roztworem HartzLack Cleaner w stosunku z woda 1 do 10.

UWAGA

Pozostawienie roztworu na dłużej niż 10 minut może doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej.