



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul..Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

KARTA TECHNICZNA **DECOR i DECOR EXTRA**

1. Opis produktu i przeznaczenie:

Impregnaty Decor i lazura Decor Extra to głęboko penetrujące jednoskładnikowe produkty rozpuszczalnikowe, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnych wymalowań elementów drewnianych, takich jak: domki, altany i meble ogrodowe, płoty i ogrodzenia, parkany, balustrady oraz stolarka budowlana (okna, drzwi). Kompleksowo chronią pomalowane powierzchnie drewniane przed działaniem wody oraz czynników atmosferycznych i biologicznych (Decor Extra zawiera podwójny pakiet filtrów UV). Produkt zabezpieczenia przed grzybami powodującymi siniznę oraz głęboki rozkład drewna i owadami - szkodnikami technicznymi. Produkt może być używany wewnątrz pomieszczeń, po całkowitym zaniknięciu zapachu.

2. Właściwości wyrobu:

MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	Decor ok. 15 Decor Extra 30-40	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	0,90	[g/cm ³]	PN- EN ISO 2811-1 (2002)
3. Zawartość substancji nielotnych	Decor - 22-24, Decor Extra 32 - 34	%	PN-EN ISO 3251 (2004)
4. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy wilgotności wzg.55 ± 5% stopień 3	Pyłosuchość ok. 6 h. Schnięcie 12 h	[h]	PN- 79C- 81519 (1979)
5. Barwa	dostępne 23 kolory i wersja bezbarwna		
6. Wygląd powłoki- efekt końcowy	w zależności od rodzaju drewna i podkładu uzyskuje się od półpołysku do jedwabistego połysku i matu		
7.Zalecany podkład	bezbarwny Decor (1 – 2 warstwy)		
8. Zalecana ilość warstw	min. 2 warstwy Decor lub Decor Extra		
9.Szlifować po czasie (w zależności od warunków)	ok. 24	[h]	-

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 0,75 l, 2,5 l, 8 l, 10 l i 20 l. 8l dotyczy tylko produktu Decor.

Wydajność:

Decor

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 8-20 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - trzech warstwach 6-7 m²/l, zalecana dawka naniesienia produktu 140-160 ml/m².

Decor Extra

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 10-18 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - trzech warstwach 5-6 m²/l, zalecana dawka naniesienia produktu 170-180 ml/m².

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka, tamponu lub przez zanurzenie.

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C.

3. Wskazania przy impregnowaniu:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED IMPREGNACJĄ

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%) oraz odpylone.

2. Stare powłoki przed malowaniem należy usunąć do surowego drewna.

3. W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię zaimpregnować impregnatem Decor (1 lub 2 warstwy). Można także jako kolejną warstwę nałożyć Decor Extra.

Aby stworzyć dodatkową warstwę hydrofobową po wyschnięciu nanieść powierzchniową warstwę ochronną w postaci lakieru HartzLack Alkid Pro.

PRZYGOTOWANIE DO IMPREGNACJI

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia, nie rozcieńczać go i nie mieszać z innymi produktami.

2. Przed aplikacją a także w jej trakcie wyrób mieszać.

IMPREGNOWANIE

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 20°C. Produkt należy nakładać pędzlem, za pomocą tamponu lub poprzez zanurzenie.

2. Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących minimum 6 godzin.

3. Zalecana ilość warstw na podkładzie: minimum 2.

4. Wymalowań dokonywać w miejscach dokładnie wietrzonych

5. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej.

6. Preparaty nie powinny być w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi.

7. Pomalowane elementy można użytkować po zaniku specyficznego zapachu wyrobów.

UWAGA: wersje bezbarwne Decor i Decor Extra są przeznaczone do rozjaśniania wersji barwnych, ponadto bezbarwny Decor jest przeznaczony do gruntowania powierzchni przed nałożeniem warstw barwnych.

Zalecany system impregnacji:

- nałożenie 1 -2 warstw impregnatu Decor, Decor Extra
- aplikacja 1 warstwy lakieru HartzLack Alkid Pro, który tworzy dodatkowa warstwę hydrofobową.

UWAGI

1. Produkt wykorzystać w całości. Pozostawienie produktu w nieuszczelnym opakowaniu może skutkować jego zżelowaniem.
2. Przy wykonaniu większych inwestycji należy stosować produkty z tej samej serii produkcyjnej. Serie produkcyjne mogą różnić się między sobą delikatnie odcieniem.
3. Kolor na naklejce kolorystycznej jest pogładowy, może się różnić od wymalowani na drewnie
4. Zalecamy zrobienie próby na drewnie przed właściwym impregnowaniem, ponieważ kolor i odcień uzależniony jest od gatunku drewna.