



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.  
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117  
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91  
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

## **KARTA TECHNICZNA**

### **N- Wax**

#### **1. Opis produktu i przeznaczenie:**

N - Wax to emulsja wosku w wodzie o delikatnym zapachu, przeznaczona do pielęgnacji, ochrony i odświeżenia, zniszczonych podłóg drewnianych. Szczególnie zalecany jest do pielęgnacji podłóg olejowanych, naturalnych jak i barwionych.

Pozostawia wykończenie woskowe.

<b>MIERZONY PARAMETR</b>	<b>WARTOŚĆ</b>	<b>JEDNOSTKA</b>	<b>NORMA</b>
Ciecz o mlecznobiałym kolorze			
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	14 s	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
Czas schnięcia w temp. $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przy wilgotności wzg. $55 \pm 5\%$	1	[h]	
3. Wygląd powłoki- efekt końcowy	półmat		

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 1 l

Narzędzia: czysta miękka ściereczka, miękka szczotka lub mop ze specjalną końcówką

Wydajność: 50-80 m<sup>2</sup> / liter

Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

#### **2. Wskazania przy lakierowaniu:**

### **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I NAKŁADANIE PRODUKTU**

1. Podłoże przed nałożeniem emulsji powinny być wcześniej oczyszczone z brudu i kurzu. Dokładnie odkurzone.
2. 3. Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
3. Produkt nakładamy za pomocą miękkiej szmatki, ściereki mopa, spraymopa.

Uwaga. Występujący w opakowaniu lekki osad jest naturalną cechą produktu. Należy go dokładnie wymieszać poprzez intensywne wstrząsanie 1 – 2 min.